



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przenośny wentylator przemysłowy WPS 50

**Przemysłowy przenośny wentylator WPS 50** firmy Szaniec posiada wiele zalet, wysoka funkcjonalność, lekka waga, duża wydajność i solidna konstrukcja.

Obudowa wentylatora jest wykonana z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo natomiast wirnik jest wykonany z odlewu stopu aluminium.



#### Zastosowanie:

Odsysanie pyłów i dymów z powietrza oraz włączanie świeżego powietrza np. w kopalniach, tunelach, wyrobiskach górniczych, szybach wentylacyjnych, w ładowniach na statkach.

#### Obsługa:

Aby uruchomić wentylator należy podłączyć zasilanie i przestawić włącznik w pozycję 1. Po skończonej pracy wyłącz urządzenie poprzez ustawienie włącznika w pozycję 0 i odłącz zasilanie.

#### Uwaga:

Należy się upewnić, że parametry sieci pokrywają się z parametrami niezbędnymi do prawidłowej pracy wentylatora. Urządzenie nie może być używane w miejscach o wysokiej wilgotności. Aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę wentylatora należy regularnie, co 1000 godzin pracy urządzenia właściwie nasmarować oś wentylatora.

Szaniec S.C.  
Gorzów Wlkp. 66-400  
Raclawicka 2  
95 722 10 20  
<https://www.szaniec.pl>  
[biuro@szaniec.pl](mailto:biuro@szaniec.pl)



#### DANE TECHNICZNE

|  |                 |
|--|-----------------|
| Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)     | 7900            |
| Średnica wlotu i wylotu powietrza (mm/cal) | 500/20          |
| Ciśnienie statyczne (Pa)                   | 977             |
| Zasilanie (V/Hz)                           | 380-400/50      |
| Pobór mocy (W)                             | 2000            |
| Prędkość (obr/min)                         | 2800            |
| Stopień ochrony (IP)                       | 54              |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB)         | 88              |
| Wymiary (wys. x szer. x dł. mm)            | 680 x 570 x 500 |
| Kółka obrotowe                             | na zamówienie   |
| Regulacja kąta nachylenia                  | nie             |
| Waga netto (kg)                            | 40              |